



# 59/80R63 HA686



### 花纹特点:

- 1.宽大的花纹块设计, 使轮胎具有更好的牵引力;
- 2.良好的耐磨性能;
- 3.飘逸曲线花纹;
- 4.适用于各种矿山和路况。



### 轮胎技术参数

轮胎规格	单位	新轮胎尺寸						运行轮胎尺寸					轮辋尺寸		TKPH
		花纹深度	断面宽	断面高	外沿直径	滚动周长	内容积 (升)	最大外沿断面宽	最大外沿直径	静载荷半径	静载荷断面宽	最小双胎间距	标准	可选	平均值
59/80R63	mm	88	1480	1217	4026	10870	10080	1650	4145	1730	1803	1870	44.00/5.0		1476
	inches	3.46	58.27	47.91	158.50	427.95		64.96	163.19	68.11	70.98	73.62			

### 不同气压下的轮胎负荷限额

59/80R63	气压	kPa	450	475	500	525	550	575	600
		psi	65	69	73	76	80	83	87
负荷限额	kg	80000	82500	87500	90000	92500	95000	<b>100000**</b>	
	lbs.	176500	182000	193000	198500	204000	209500	<b>220500**</b>	

注: 1. 黑体数字表明所带星号表示的最大负荷。

2. 当最高速度为 65km/h (45mph) 时, 在气压不变的情况下, 表中负荷必须减少 12%。

